



Kontrola Dostępu

produkcji SYNEL Industries LTD.

STEROWNIK ACCESS III



GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

Uniwersalny sterownik pojedynczego przejścia Access III zintegrowany z modulem kontroli stanu drzwi. Może pracować jako samodzielny terminal KD, bądź w sieci kontroli dostępu Falcon. Współpracuje z centralką MasTA33M. Standardowo posiada możliwość podłączenia 1 lub 2 głowic do odczytu karty. Wbudowany brzęczyk generujący efekty dźwiękowe w zależności od odczytanej informacji z karty użytkownika, bądź podjętych działań. Wewnętrzny przekaźnik (z optoizolacją) może pracować w trybach NO i NC. Sterownik posiada wejścia z czujników antysabotażowych do sterowania stykami NO/NC wyjścia alarmowego, wejście z czujnika stanu drzwi, wejście z przycisku otwarcia drzwi z programowanym czasem działania. Kontroluje siłowe otwarcie drzwi, oraz monitoruje dozwolony czas ich otwarcia.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Napięcie zasilające:	12 Vdc
Pobór mocy:	1 W
Temperatura pracy:	od -5 do +45 °C
Temperatura składowania:	od -25 do +55 °C
Wilgotność względna:	90% HR, bez kondensacji
Wymiary:	112 x 180 x 34 mm
Wskaźniki stanu i pracy:	LED
Praca z PC:	Off-Line
Praca z centralką:	On-Line
Ilość obsługiwanych przejść:	1 z obustronną kontrolą
Wyjścia NO/NC:	drzwi, alarm, sygnalizator zewnętrzny, bypass
Wejścia:	przycisk otwarcia, czujnik stanu drzwi (np. kontaktron) - 2 szt., alarm
Montaż:	powierzchniowy, 4 wkręty
Obudowa:	metalowa, kolor czarny
Komunikacja z PC:	RS485, 9600 bps
Komunikacja z centralką:	RS485, 19200 bps
Możliwość łączenia w sieć:	TAK

ZASTOSOWANIE

- Kontrola Dostępu
- Systemy Parkingowe
- Identyfikacja Osób
- Systemy Kontroli Strażników
- Rejestracja Czasu Pracy

ZALECANE CZYTNIKI

PRX3..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 10 cm
 PRX10..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 15 cm
 PRX30..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), klawiatura, odczyt - do 10 cm
 PRX60..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 60 cm
 CS10L..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 100 cm
 PRXMFR..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (Mifare), odczyt - do 10 cm
 MiniProx..... czytnik kart zbliżeniowych, ProxCARD II, ISOProx II (HID), odczyt - do 13 cm
 ProxPoint..... czytnik kart zbliżeniowych, ProxCARD II, ISOProx II (HID), odczyt - do 9 cm
 ProxPro..... czytnik kart zbliżeniowych, ProxCARD II, ISOProx II (HID), odczyt - do 20 cm
 MaxiProx..... czytnik kart zbliżeniowych, ProxCARD II, ISOProx II (HID), odczyt - 60 cm
 Poza wymienionymi powyżej, do urządzenia można dołączać inne czytniki z wyjściem w standardzie Clock&Data lub Barcode 3 of 9 lub Wiegand 26 bit

OZNACZENIA

60440000..... Uniwersalny sterownik Access III