



Kontrola Dostępu

produkcji SYNEL Industries LTD.

GŁOWICA CZYTAJĄCA PRX3

G Ł Ó W N E C E C H Y P R O D U K T U

PRX3 jest wodoszczelnym, odpornym na uderzenia (IP65) i warunki atmosferyczne czytnikiem kart zbliżeniowych ISO. Jest przystosowany do współpracy zarówno z urządzeniami i systemami firmy SYNEL, jak i urządzeniami innych producentów. Do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. sterownik drzwi) wykorzystuje format ABA (emulacja drugiej ścieżki paska magnetycznego), lub Barcode 3 of 9.

Głowica przeznaczona jest do odczytu standardowych kart zbliżeniowych ISO z procesorem UNIQUE H4001, 64 bit, kodowanie MANCHESTER, pracujących na częstotliwości 125 kHz.

Posiada wskaźnik stanu i odczytu (LED). Zasięg odczytu karty wynosi do 10 cm.



S P E C Y F I K A C J A G Ł O W I C Y

Napięcie zasilające:	9 - 12 Vdc
Pobór prądu:	50 mA
Temperatura pracy:	od -22 do +50 °C
Temperatura składowania:	od -35 do +50 °C
Klasa bezpieczeństwa:	IP 65
Wyjście:	TTL, negative logic
Częstotliwość rezonansowa:	125 kHz
Odległość odczytu:	do 10 cm
Wymiary:	130/43/20 mm
Waga:	180 g
Wskaźnik stanu:	LED
Odczyt karty:	sygnalizacja LED
Wilgotność względna:	5-95%HR, bez kondensacji
Montaż:	powierzchniowy, 2 wkręty
Obudowa:	wytrzymała na uderzenia, wodoodporna, ABS, kolor czarny

S P E C Y F I K A C J A K A R T Y

Klasa bezpieczeństwa:	ISO/IEC10536
Wymiary:	CR80 (standard karty kredytowej)
Temperatura składowania:	od -10 do +50 °C
Częstotliwość rezonansowa:	125 kHz

Z A S T O S O W A N I E

- Kontrola Dostępu
- Systemy Parkingowe
- Identyfikacja Osób
- Systemy Kontroli Strażników
- Rejestracja Czasu Pracy