



# Kontrola Dostępu

produkcji SYNEL Industries LTD.

## GŁOWICA CZYTAJĄCA PRX30

### G Ł Ó W N E C E C H Y P R O D U K T U

PRX30 jest czytnikiem kart zbliżeniowych ISO, wyposażonym dodatkowo w klawiaturę numeryczną i przycisk dzwonka. Jest przystosowany do współpracy zarówno z urządzeniami i systemami firmy SYNEL, jak i urządzeniami innych producentów. Do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. sterownik drzwi) wykorzystuje format ABA (emulacja drugiej ścieżki paska magnetycznego).

Głowica przeznaczona jest do odczytu standardowych kart zbliżeniowych ISO z procesorem UNIQUE H4001, 64 bit, kodowanie MANCHESTER, pracujących na częstotliwości 125 kHz.

Zasięg odczytu karty wynosi do 10 cm.



Karta Katalogowa

### S P E C Y F I K A C J A G Ł O W I C Y

Napięcie zasilające:	3 do 5 lub 12 do 15 Vdc
Pobór prądu:	150 mA (przy zasilaniu 2 do 5 Vdc)
Temperatura pracy:	od +5 do +50 °C
Wyjście:	TTL, negative logic
Częstotliwość rezonansowa:	125 kHz
Odległość odczytu:	do 10 cm
Wymiary:	130/43/20 mm
Waga:	180 g
Wskaźnik stanu:	LED
Odczyt karty:	sygnalizacja LED, wewnętrzny brzęczyk
Wilgotność względna:	90%HR, bez kondensacji
Montaż:	powierzchniowy, 2 wkręty
Obudowa:	wytrzymała na uderzenia, ABS, kolor ciemny szary

### S P E C Y F I K A C J A K A R T Y

Klasa bezpieczeństwa:	ISO/IEC10536
Wymiary:	CR80 (standard karty kredytowej)
Temperatura składowania:	od -10 do +50 °C
Częstotliwość rezonansowa:	125 kHz

### Z A S T O S O W A N I E

- Kontrola Dostępu
- Identyfikacja Osób
- Rejestracja Czasu Pracy
- Systemy Parkingowe
- Systemy Kontroli Strażników