



Kontrola Dostępu

produkcji SYNEL Industries LTD.

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY PRX4

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

PRX4 jest wodoszczelnym, odpornym na uderzenia (IP65) i warunki atmosferyczne samodzielnym czytnikiem kart zbliżeniowych ISO. Jest przystosowany do współpracy praktycznie z dowolnym rodzajem zamka elektromagnetycznego. Czytnik przeznaczony jest do odczytu standardowych kart zbliżeniowych ISO z procesorem UNIQUE H4001, 64 bit, kodowanie MANCHESTER, pracujących na częstotliwości 125 kHz.

Posiada wskaźnik stanu i odczytu (LED). Zasięg odczytu karty wynosi do 10 cm. Objętość pamięci umożliwia zapamiętanie do 400 kart dostępu.

Programowanie realizowane jest na dwa sposoby, za pomocą dołączonych do urządzenia dwóch kart programujących, oraz z komputera poprzez RS232.



SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Pojemność pamięci:	do 400 kart
Napięcie zasilające:	9 - 12 Vdc
Pobór prądu:	50 mA - czuwanie, 85 mA - praca
Temperatura pracy:	od -22 do +50 °C
Temperatura składowania:	od -35 do +50 °C
Klasa bezpieczeństwa:	IP 65
Wyjście do PC:	RS232 (ASCII), 9600 bps
Przełącznik:	NO/NC, 24V, 3A
Częstotliwość rezonansowa:	125 kHz
Odległość odczytu:	do 10 cm
Wymiary:	130/43/20 mm
Waga:	180 g
Wskaźnik stanu:	LED
Odczyt karty:	sygnalizacja LED
Wilgotność względna:	5-95%HR, bez kondensacji
Montaż:	powierzchniowy, 2 wkręty
Obudowa:	wytrzymała na uderzenia, wodoodporna, ABS, kolor czarny

SPECYFIKACJA KARTY

Klasa bezpieczeństwa:	ISO/IEC10536
Wymiary:	CR80 (standard karty kredytowej)
Temperatura składowania:	od -10 do +50 °C
Częstotliwość rezonansowa:	125 kHz

ZASTOSOWANIE

- Kontrola Dostępu
- Identyfikacja Osób
- Rejestracja Czasu Pracy
- Systemy Parkingowe
- Systemy Kontroli Strażników